

TWINFILTRE

Les avantages de la filtration à cartouche associés à la simplicité d'installation

LIGNE ÉLÉGANCE

CARACTÉRISTIQUES

Ce modèle haut de gamme et compact est composé de 2 cuves. L'une avec **une poche pré-filtre (500 microns)** de grande capacité pour collecter les feuilles et les petits débris. L'autre avec une **cartouche filtrante à 15 microns**

- Filtration bassin de 25 à 95m³
- 2 tailles de cartouches au choix
- Indicateur de colmatage intégré
- Personnalisation du produit sur demande : autre type de skimmer, en ligne DESIGN, WE-LINE etc.



COMPOSITION DU KIT

1. Pré-filtre
2. Filtre
3. Couvercle
4. Circulation d'eau
5. Connexion à la pompe



LES +

- Fonctionnement en dépression
- Pas de tuyaux de raccordement avec le filtre
- Pas de filtre dans le local technique

CODE	MODÈLE	ÉTANCHÉITÉ
TF99286P5C6	Twinfiltrer A400 P5/C6 (débit maxi 19 m ³ /h)	Béton-Béton/liner-Coque
TF99286P6C7	Twinfiltrer A400 P6/C7 (débit maxi 22 m ³ /h)	Béton-Béton/liner-Coque
TF99386P5C6	Twinfiltrer A400 P5/C6 (débit maxi 19 m ³ /h)	Panneau-liner
TF99386P6C7	Twinfiltrer A400 P6/C7 (débit maxi 22 m ³ /h)	Panneau-liner